

Seřízení ventilu na Access Tomahawk 250

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=2779&fid=18

Autor
svizy

Publikováno: 18.08.2010 17:17:23

Zdravím, prosím potřebuju poradit jak se seřizují ventily na již zmíněné 4kolce. Jaká je vůle sacíha a výfukového ventilu? Co vše je třeba sundat aby se věc podařila a jak postupovat . Děkuji všem za věcné odpovědi.

fessoj 19.08.2010 16:24:42

no jestly nevíš ani co sundat,tak se do toho raději nepouštěj.sry ale jinak ti nepomůžu (n)

fessoj 19.08.2010 16:27:17

ventily jsou v hlavě motoru.musíš sundat 1 nebo 2 dekly(nevím jak to tam máš)a pod tím budeš mít ventily.měrkama musíš seřídít vůli mezi ventilem a vahadlem.jaké jsou u tebe vůle--nevím

cort 19.08.2010 16:33:02

Vejfuk má myslím 0,15, sací 0,10, ale viz. příspěvek vejš.

nebu 19.08.2010 19:14:33

Seřízení ventilů není zase takovej problém ale bejt sebou nechám to udělat servis, ušetříš si nějaké ty nervy a čas :lol: :lol: Popisovat tady seřízení je na slohovou práci :lol: :lol: a na to nemám čas :lol: :lol:

fofr77 19.08.2010 19:35:26

čauves, jak píše kluci není to zrovna jednoduché, 1) sundat přední kapotu 2) sundat nádrž 3) sundat výko ventilů 4x šroub na 8golu 4) nastavit horní uvrat (na rozvodovém kolečku značená oil kapka) 5) vůle in 0.10 ex 0.10 nebo 0.15 6) otočit motorem dvakrát a znova provést kontrolu 7) složit a jezdit

svizy 20.08.2010 12:58:06

fofr77> jo presne to sem potreboval vedet co vse dolu jinak tim motorem mam tocit asi tak ze sundam dekl variatoru a pak s tim pohnu rucne ze?

fofr77 21.08.2010 19:07:41

svizy> stačí jen trhačkou :-DD

svizy 25.08.2010 23:03:38

fofr77> tak už to mam hotové, byla to bnkačka a kolka přede jak kotě. děkuji všem za

radý.